



FILET À DÉBRIS

- Maille tissée en polyéthylène de haute densité
- Boutonnères renforcées avec dispositif d'attache
- Occultation de 40%
- Facile à manipuler et facile à installer
- Conforme aux méthodes d'essai NFPA 701 - résistance à la propagation du feu (essai 2)
- Conforme aux exigences de l'OSHA

TUFTARP 
TUFTARP.COM 



FILET À DÉBRIS



**POLYÉTHYLÈNE IGNIFUGE
AVEC BOUTONNIÈRES
RENFORCÉES**

40% OCCULTATION
DIAMÈTRE DES MAILLES : 1/8" (3,2 MM)



| | FILET À DÉBRIS NOIR | FILET À DÉBRIS VERT |
|-----------------------------|---|---|
| DIMENSIONS | 10 X 164 PI (1640 PI ²) 3 X 50 M (150 M ²) | 10 X 164 PI (1640 PI ²) 3 X 50 M (150 M ²) |
| COULEUR | NOIR | VERT |
| POIDS | 45 LB (3,5 OZ/VG ²) 20,4 KG (118,6 G/M ²) | 45 LB (3,5 OZ/VG ²) 20,4 KG (118,6 G/M ²) |
| FIL | POLYÉTHYLÈNE IGNIFUGE AVEC BOUTONNIÈRES RENFORCÉES | POLYÉTHYLÈNE IGNIFUGE AVEC BOUTONNIÈRES RENFORCÉES |
| MAILLE | 40% OCCULTATION | 40% OCCULTATION |
| DIAMÈTRE DES MAILLES | 1/8 PO (3,2 MM) | 1/8 PO (3,2 MM) |
| MODÈLES | M-MDNET10BK | M-MDNET10GN |
| CUP | 778300000623 | 778300000616 |



TUFTARP
TUFTARP.COM METALTECH

WWW.TUFTARP.COM

1 800 363-7587